

STRAPPING

UMREIFUNGSBÄNDER



LINDER

Since 1951

DATA SHEET DATENBLATT

DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER PP strapping

LINDER PP Umreifungsband

CHART GRAFIK



TECHNICAL SPECIFICATION TECHNISCHE DATEN

Article number Artikelnummer	PP1673406S
Strap width Bandbreite	16,0 mm ± 5%
Strap thickness Bandstärke	0,73 mm ± 5%
Colour Farbe	black schwarz
Core ID/width (mm) Kern/Breite	~ 406 mm
Outer diameter Außendurchmesser	~ 600 mm
Curving Säbel(mm/2m)	<50 mm/2m
Meters/coil (m) Meter/Spule	~ 1800 m
Surface Oberfläche	embossed geprägt
Maximum breaking strength (kg) Maximalreißfestigkeit	258 kg/daN
Nominal elongation (%) Nominaldehnung	15-22%
Coil weight Rollengewicht	~ 12 kg
Make up Aufmachung	48 coils/pallet Rollen/Palette 1 coils/box Rollen/Karton
Quality standards Qualitätsstandards	DIN EN ISO 9001, DIN EN 13394
Date of issue Datum der Ausstellung	11.11.2020

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning Product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, oder für Patentverletzungen kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt! Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.