

0703

Automatischer wasserdichter Anschluss, 1/2"



Anschluss 1/2" Schlauchkupplung mit Wasserstopp bei Abkupplung.

Technische Daten

Artikelnummer	0703
Kupplungs Grösse	1/2 "
Material	Messing verchromt
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	
Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A	Nein
VE	1 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)	3180 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Länge	335 mm
Colli Breite	180 mm
Colli Höhe	85 mm
Länge	160 mm
Breite	67 mm
Höhe	40 mm
Bruttogewicht	0,17 kg.
Nettogewicht	0,16 kg
Kubikmeter	0,0004 M3
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	80 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	70 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	-30 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	11 pH
Max. Bar Druck	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007033
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705020007030
Zolltarif	74032100
Ursprungsland	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Dieses Produkt enthält Blei (Pb) in einer Konzentration von mehr als 0,1% w/w. Blei (Pb, CAS: 7439-92-1) steht auf der REACH-Kandidatenliste von SVHC.