



## ESD Arbeitsmantel Pro Line

### Beschreibung:

Die ESD Mäntel von SafeGuard sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen hohen Tragekomfort vor. Die Pro Line hat ein Flächengewicht von 146g/m<sup>2</sup>. Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch, das ESD Logo ist auf die Brusttasche bestickt. Die blauen Applikationen machen den ESD Mantel zu einem echten Hingucker. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

### Ausstattung Kleidung:

2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste

**Materialzusammensetzung:** 63% PES, 33% Baumwolle, 7% karbonisiertes Garn

**Flächengewicht:** 146 g/m<sup>2</sup>

### Produktdetails:

**Hersteller:** SAFEGUARD

**Verkaufseinheit:** Stück

**Produktserie:** Safeguard Pro Plus

**Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:**

Rp-p = 10<sup>5</sup> – 10<sup>7</sup> Ohm

Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster

**Geschlecht:** unisex

**Ärmellänge:** langarm

3/4 Konfektionslänge

Blaue Applikationen an Kragen und Taschen

### Pflegehinweise:

Standardmaschinenwäsche bis 30° C (auf links waschen, Innenseite muss nach außen zeigen)

Color- und Feinwaschmittel

Bügeln bis max. 110°C

Nicht bleichen

Nicht trocknergeeignet

Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden

Keinen Weichspüler verwenden



### Anzahl Waschzyklen bei Aufrechterhaltung der Schutzeigenschaften/Leitfähigkeit:

Bei Einhaltung der Waschanweisung wird die Ableitfähigkeit nach über 50 Waschzyklen gemäß IEC 61340 und ANSI S20.20 eingehalten. Trotzdem empfehlen wir nach maximal 40 Wäschen regelmäßige Tests nach IEC-61340-5-2: 2002, da durch starke mechanische Beanspruchung/Abnutzung sich die Werte auch ändern können.

### Wichtiger Hinweis bei einer Neueinkleidung:

Zur persönlichen Größenermittlung sollte die Anprobe immer mit vorgewaschener Kleidung stattfinden! Der Arbeitsmantel kann bei der allerersten Reinigung / Trocknung max. 0,5% - 2% ein, danach nicht mehr.

### In folgenden Ausführungen erhältlich:

Größe	Artikelnummer				
	weiß/blau	weiß	hellblau	dunkelblau	grau
XS	DSWL42412	DSWL41011	DSWL41022	DSWL41033	DSWL41044
S	DSWL42413	DSWL41012	DSWL41023	DSWL41034	DSWL41045
M	DSWL42414	DSWL41013	DSWL41024	DSWL41035	DSWL41046
L	DSWL42415	DSWL41014	DSWL41025	DSWL41036	DSWL41047
XL	DSWL42416	DSWL41015	DSWL41026	DSWL41037	DSWL41048
2XL	DSWL42417	DSWL41016	DSWL41027	DSWL41038	DSWL41049
3XL	DSWL42418	DSWL41017	DSWL41028	DSWL41039	DSWL41050
4XL	DSWL42419	DSWL41018	DSWL41029	DSWL41040	DSWL41051
5XL	DSWL42420	DSWL41019	DSWL41030	DSWL41041	DSWL41052

### Lagerung:

Die Kleidung sollte in trockenen und belüfteten Bedingungen, vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Beschädigung geschützt gelagert werden. Wir empfehlen eine Lagerung, vor Wärmequellen und Lichteinstrahlung geschützt, in Regalen oder auf Lagergittern.



## ESD Lab Coat Pro Line

### Description:

The ESD coats from SafeGuard are light and breathable and therefore very comfortable to wear. The Pro Line has a basis weight of 146g/m<sup>2</sup>. In addition, the two side pockets and the hidden row of buttons are very practical, the ESD logo is embroidered on the breast pocket. The blue applications make the ESD coat a real eye-catcher. The ESD work coat naturally complies with the requirements of DIN EN 61340-5-1.

### Clothing Features:

2 side pockets, press studs on the sleeves, ESD logo on the breast pocket, button row covered with fabric, lapel collar, concealed button placket

**Material composition:** 63% PES, 33% cotton, 7% carbonised yarn

**Surface gsm.Weight:** 146 g/m<sup>2</sup>

### Product details:

**Manufacturer:** SAFEGUARD

**Selling unit:** piece

**Product series:** Safeguard Pro Plus

**Typical point-to-point resistance:**

Rp-p = 10<sup>5</sup> - 10<sup>7</sup> Ohm

Conductive yarn 4x4 mm pitch

**Sex:** unisex

**Sleeve length:** long sleeve

3/4 garment length

**Blue appliqués on collar and pockets**

### Care instructions:

Standard machine wash up to 30° C  
(wash inside out, inside must face out)  
Colour and mild detergent  
Ironing up to max. 110°C  
Not bleach  
Not suitable for tumble dryer  
Avoid contact with acidic / alkaline solvents  
Do not use fabric softener.



### Number of washing cycles with maintenance of protective properties/conductivity:

If the washing instructions are followed, the conductivity is maintained after more than 50 washing cycles according to IEC 61340 and ANSI S20.20. Nevertheless, we recommend regular tests according to IEC-61340-5-2: 2002 after a maximum of 40 washes, as the values can also change due to heavy mechanical stress/wear.

### Important note for new clothing:

For personal sizing, the fitting should always take place with pre-washed clothing! The work coat can shrink max. 0.5% - 2% during the very first cleaning/drying, afterwards no more.

### Available in the following versions:

	Item Nr.				
Size	white/blue	white	light blue	dark blue	grey
XS	DSWL42412	DSWL41011	DSWL41022	DSWL41033	DSWL41044
S	DSWL42413	DSWL41012	DSWL41023	DSWL41034	DSWL41045
M	DSWL42414	DSWL41013	DSWL41024	DSWL41035	DSWL41046
L	DSWL42415	DSWL41014	DSWL41025	DSWL41036	DSWL41047
XL	DSWL42416	DSWL41015	DSWL41026	DSWL41037	DSWL41048
2XL	DSWL42417	DSWL41016	DSWL41027	DSWL41038	DSWL41049
3XL	DSWL42418	DSWL41017	DSWL41028	DSWL41039	DSWL41050
4XL	DSWL42419	DSWL41018	DSWL41029	DSWL41040	DSWL41051
5XL	DSWL42420	DSWL41019	DSWL41030	DSWL41041	DSWL41052

### Storage:

The garments should be stored in dry and ventilated conditions, protected from moisture, dirt and mechanical damage. We recommend storage, protected from sources of heat and light, on shelves or storage grids.